Merk: **Castellari**

RY16P

Accurugsproeier

Productcode: **XCAS RY16P**



De Castellari RY16P is een accu-aangedreven rugsproeier met een polypropyleen tank van 16 liter en een instelbare druk tot maximaal 5,5 bar. De sproeier werkt op het 18 V-accuplatform RY18V en heeft een maximaal debiet van 3,6 l/min. De uitrusting bestaat uit een telescopische roestvaststalen lans van 58–98 cm en een hogedrukslang van 1,5 m. De accu en lader zijn niet inbegrepen.

Tankinhoud **16 liter**	Accuspanning **18 V, accuplatform RY18V**
Druk **Instelbaar, maximaal 5,5 bar**	Maximaal debiet **3,6 l/min**

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Tankinhoud	16 liter
Accuspanning	18 V, accuplatform RY18V
Druk	Instelbaar, maximaal 5,5 bar
Maximaal debiet	3,6 l/min
Spuitlans	Telescopisch, roestvast staal, lengte 58–98 cm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hogedrukslang	Lengte 1,5 m
Vernevelsproeier	Messing
Slangaansluiting	Messing
Lanshandgreep	POM, bestand tegen zuren
Tankmateriaal	Polypropyleen (PP)
Accu en lader	Niet inbegrepen
Werktijd met RY01B	210 min
Werktijd met RY02B	327 min
Werktijd met RY05B	105 min
Werktijd met RY06B	336 min
Aandrijving	Accu 18 V
Handgreep	POM
Gewicht	3,9 kg

OPTIES

Optionele toebehoren, niet standaard inbegrepen.

Artikelnummer	Omschrijving
XCAS RY01B	Lithium-ionaccu – capaciteit 5,2 Ah – spanning 18 V
XCAS RY02B	Lithium-ionaccu – capaciteit 7,8 Ah – spanning 18 V
XCAS RY05B	Lithium-ionaccu – capaciteit 2,5 Ah – spanning 18 V
XCAS RY06B	Lithium-ionaccu – capaciteit 8 Ah – spanning 18 V
XCAS RY03B	Acculader – voeding 220 V – voor lithium-ionaccu’s
XCAS RY04B	Dubbele snellader – voeding 220 V – voor lithium-ionaccu’s